

TECHNISCHE FICHE

MSF 0xxxx – Finixa premium maskeerfolie

Eigenschappen

Kleur:	Groen	
Film:	HDPE	
Dichtheid:	0,944 g / cm ³	DIN EN 1183
Dikte:	8 µm	GPA (Thicknessprofile)
Treksterkte <i>machine direction</i> :	45 N / mm ²	ASTM D882
Treksterkte <i>transverse direction</i> :	30 N / mm ²	ASTM D882
Reksterkte <i>machine direction</i> :	200 %	ASTM D882
Reksterkte <i>transverse direction</i> :	450 %	ASTM D882
Dart Drop:	40gr	ASTM 1709-91
Corona behandeling:	Nee	
Vocht absorberend:	Nee	
Hitte bestendig tot:	125°C	
Afmetingen:	Zie onderstaande tabel	

Verwijzingen naar opslag en houdbaarheid

Houdbaarheid:	2 jaar
Bewaartemperatuur:	+ 20°C / ± 10°C
Relatieve vochtigheid:	30-90%
Stockage:	in een afgesloten ruimte
Blootstelling aan UV:	te vermijden

Overzicht

Referentie	Lengte	breedte	Net gewicht	Verkoops-eenheid	Aantal in verpakking	Aantal per pallet	Land van oorsprong
MSF 03820	200M	3.8M	6.66	1.00	1.00	32.00	EU

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.