

TECHNISCHE FICHE

MST 819-850 – Maskeertape 100°C

Omschrijving

Zeer dunne en flexibele maskeertape, hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor het maskeren van moeilijke oppervlakken, UV bestendig, aan één kant behandeld met hittebestendige acryllijm.

Technische gegevens

Drager	speciaal papier
Totale dikte mm	0,08
Kleefstof basis	acryl
Kleefkracht N/cm	4.8 N/25mm
Treksterkte N/cm	33
Elongatie %	4%
Hittebestendig 1u/°C	tot 100
UV-bestendigheid	tot 6 maand
Weerbestendigheid	goed
Kleur	goud-geel

Toepassingsgebied

- Maskeren voor oventroging, zeer geschikt voor het maskeren in de automobielsector.
- Maskeren op alle automotieve ondergronden: metaal, glas, kunststof en rubber
- Laat nooit lijmresten na, zelfs niet na natmaken (bij ontvetten bvb) en daarna infrarood of oventroging
- Kan ook gebruikt worden als fine line tape

Opslag en houdbaarheid

Bewaren op een schone, droge en goed geventileerde plaats, bij voorkeur bij een temperatuur van 23°C/55% relatieve vochtigheid.

Houdbaarheid: 2 jaar

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type lijm hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.