

TECHNISCHE FICHE

TSP 210 – Finixa spray anti-steenslag grijs 400ml

TSP 230 – Finixa spray anti-steenslag zwart 400ml

TOEPASSING

TSP 210-230 is een steenslagcoatingspray op basis van kunstharsen en rubber. Dit produkt wordt vooral toegepast als overlakbare steenslagbescherming op spoilers, dorpels tegen roest, strooizout, water, ijs en sneeuw.

Deze steenslagcoating is snel drogend en geeft na applicatie een fraaie, elastische film. De gevormde film kan na volledige doordroging desgewenst worden overgespoten met elk type laksysteem. Bij gebruik van een systeem op waterbasis geniet het de voorkeur om nog een primerlaag te voorzien, alvorens het watergedragen systeem te gebruiken, om zodoende de hechting optimaal te kunnen garanderen.

VERWERKING

De te behandelen delen dienen vooraf te worden ontdaan van vuil, olie en roest tot deze schoon en droog zijn. Spuitbus voor gebruik goed schudden. Film in een aantal kruislagen aanbrengen.

Geadviseerde laagdikte: ca. 500 micron. Na gebruik bus omgekeerd doorspuiten tot er alleen gas uitkomt; om verstoppingen van de sproeiknop te voorkomen.

Let op: Niet op de motor, versnellingsbak, remdelen en uitlaat spuiten.

VERWIJDERING

TSP 210-230 kan eenvoudig worden verwijderd met oplosmiddelen als terpentijn, kookpuntenbenzine, toluen, koudreinigers etc..

FYSISCH GEDEGENS

Kleur	: grijs/zwart	
Vaste stofgehalte	: 30-32%	DIN 53216
Soort.gew. (20°C)	: 0.804 kg/L	DIN 51757
Vlampunt	: -7 °C	ASTM D 1310-67
Overschilderbaar	: Na volledige doordroging	
Zoutsproeitest	: > 200 uur	DIN 50021

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.